

Tooteinfo

Perfetto Inox seeria

- Siia mingid üldisemad H2 tasemega, mis kõigil on olemas, näiteks
- Isepuhastuva IPF filtersüsteemiga
- Tolmumahuti polüestrist
- Võimsuse sujuv reguleerimine voolikult
- Tolmumahuti plastikust



TX1A

Kõrgus	60 cm
Diameeter	40 cm
Kaal	25 kg
Tarbimisvõimsus	1260 W



TX1A

Kõrgus	60 cm
Diameeter	40 cm
Kaal	25 kg
Tarbimisvõimsus	1260 W



TX1A

Kõrgus	60 cm
Diameeter	40 cm
Kaal	25 kg
Tarbimisvõimsus	1260 W

Detailne mudelite võrdlus

Perfetto Inox seeria

		TX1A	TX2A	TX4A
Imemisvõimsus	Air Watt			
Alarõhk	mm h2o			
Õhuhulk	l/s			
Müratase (vastavalt standardvarustusele)	db			
Tolmumahuti	liiter	30	50	70
Tolmumahuti materjal				
Filter				
Filtri pindala	cm2	20	30	50
Seadmel sisseehitatud tõmbepesa				
Sound-off mürasummuti standardvarustuses		JAH		
Mootori aeglane käivitus				
Võimsuse sujuv reguleerimine voolikult				
Tõmbetorustiku ühilduvus mõlemalt poolt				
Õhu äravoolutoru ühilduvus mõlemalt poolt				
Kõrgus				
Diameeter				
Kaal				
Valmisolek Wireless süsteemiks				
Valmisolek kauginfovahetuseks (CMT800)				
Tarbimisvõimsus W				
Tööpinge				
Sagedus				
Soovituslik tõmbepesade arv **				
Soovituslik koristatav pind **				
Soovituslik torustiku max pikkus ***				

** Informatiivne suurus. Tähtsaim näitaja, mille järgi sobiv seade valida on siiski torustiku pikkus ja kuju hoones ning kõige kaugema tõmbepesa asukoht seadmest

*** Torustiku pikkus kaugeimast tõmbepunktist seadmeni + torustik seadmest väljapuhkeklapini (lubatud max 5m)